


SECCION CONSTRUCTIVA E:1/50



3 CM DE ESPESOR, CON MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 5,5 20X20 ACABADO RMIGONADOS IN SITU Y BASE DE TERRENO NATURAL COMPACTADO.

30CM , COLOR GREY LAPATO DE APAVISA, SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CON MINA PROTECTORA A RUIDO DE IMPACTO CHOVA, TOMADAS CON MORTERO DE

ADITIVOS DE RESINAS SINTÉTICAS.

- TECHOS
- T1 FALSO TECHO SUSPENDIDO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15MM DE ESPESOR, SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA SUSPENDIDA DE ACERO GALVANIZADO, CON ANCLAJE Y VARILLAS DE CUELQUE, PERFIL PERIMETRAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.
- T2 FALSO TECHO ACÚSTICO SUSPENDIDO, DE PLACAS CONTINUAS DE YESO LAMINADO DE 13MM DE ESPESOR CON BORDE CUADRADO Y PERFORACIONES DE 6 MM DE DIÁMETRO CADA 18,75MM, SOBRE ESTRUCTURA PRIMARIA SUSPENDIDA DE ACERO GALVANIZADO, CON ANCLAJE Y VARILLAS DE CUELQUE, PERFIL PERIMETRAL, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y AISLAMIENTO ACÚSTICO.
- BARANDILLAS
- B1 BARANDILLA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO.

