





VISTAS DE MAQUETA Y RENDER



ÓN ARMADO H-30, 20 CM ESPESOR, SOBRE CAPA DE ZAHORRAS COMPACTADA 20cm,
CO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO FLOORMATE -500 A ESPESOR 5 CM Y LÁMINA DE POLIETILENO 6

ÓN DE CANTO 70 CM Y 40cm, HA- 30, SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10cm DE ESPESOR, CON
ONAMIENTO EN PILARES CENTRALES.

MADIZA DE HORMIGÓN ARMADO, HA 30, CANTO 25 CM.

POR LOSA ALVEOLAR PRETENSADA DE 15 CM APOYADA A MUROS LATERALES CON PERFIL UPN

CERRAMIENTOS DE FACHADA

GRC PANEL SANDWICH DE GRC, PANELCO GRC, DE 10 CM DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CAPAS DE GRC Y UNA CAPA
INTERMEDIA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, FIJACIÓN A FORJADOS CON PIEZAS INDICADAS POR EL FABRICANTE.
TRASDOSADO CON PLACAS DE CARTÓN YESO Y PERFLERÍA METÁLICA CON AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA MINERAL
DE 5 CM DE ESPESOR.

REVESTIMIENTOS

REV REVESTIMIENTO CON SISTEMA DE PLACAS DE CARTÓN YESO KNAUF, TIPO W 623, PARA GRANDES ALTURAS, CON
ESTRUCTURA METÁLICA Y AISLANTE DE LANA MINERAL 5 CM DE ESPESOR, CON DOS PLACAS DE CARTÓN YESO DE
15MM.

PAVIMENTOS

P-1 LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO
RUGOSO, CON PENDIENTE 3%, HO

P-2 BALDOSA DE MICROCEMENTO, 60X
ARCILLA EXPANDIDA (ARLITA) Y LA
CEMENTO COLA 2 CM DE ESPESOR

P-3 SUELO DE HORMIGÓN PULIDO CON