


Siguiendo la normativa DB-SUA: Todos los ACCESOS al edificio están a cota 0, sin ningún desnivel, por lo que no supone ningún obstáculo para personas de movilidad reducida. Además todo RECORRIDO hasta cualquier ascensor está libre de todo obstáculo y cumple con la normativa vigente. Los ASCENSORES tienen una anchura mayor a la mínima exigida por norma (80cm), disponen de puertas automáticas, y las dimensiones en cabina son de 1,60 x 2,00m. Las CIRCULACIONES y PASILLOS tienen un ancho mínimo de 2m y tras el paso de cada puerta se puede inscribir un círculo de 1,2m de diámetro libre de obstáculos, como se aprecia en el plano. En los SERVICIOS en planta baja se ha dispuesto baños especialmente diseñados para minusválidos, donde se puede inscribir un círculo de 1,5m de diámetro, en el interior del baño, lo cual permite que la silla de ruedas pueda girar libremente 360º sin ningún impedimento. En el PARKING se ha previsto la disposición de plazas de aparcamiento de minusválidos, 1 cada 33 como indica la normativa. Las plazas se han dispuesto cercanas a los núcleos de comunicación para la comodidad del usuario.



LEYENDA ACCESIBILIDAD:

- ➡ Entrada accesible al edificio sin desnivel. Cota 0,00
- Respeto de círculos de diámetro 1,2 m libres de obstáculos al pasar una puerta.
- ⊘ Respeto de círculos de diámetro 1,5 libres de obstáculos en los baños, con espacio mínimo de 80 cm a cada lado del inodoro.
- ➡ Recorridos accesibles y libres de obstáculos desde el acceso hasta los núcleos de comunicación vertical.