



AIRE ACONDICIONADO

- Difusor lineal TROX de una ranura, serie VSD50 de 1200mm de largo con boquilla de 70mm de ancho.
- Rejilla de retorno TROX serie AT de aluminio extruido de sujeción mediante fijación oculta

ILUMINACION

- Iluminación general mediante plafones de 40x40cm de perímetro modelo Le platonee de la casa Guzzini. Luz cálida. Se sitúan sobre el falso techo de rejilla para generar el efecto de la referencia (abajo). La iluminación de cocina se realiza también con estos plafones pero de tamaño 60x60cm para que correspondan con el módulo de falso techo de la misma.
- Iluminación del posillo de entrada a base de plafones rectangulares de 33x127cm modelo Lens plafón de la casa Guzzini. Luz cálida y situados sobre el falso techo de rejilla.
- Iluminación puntual sobre las mesas a base de luminarios suspendidos de bambú, modelo Switch Natural de David Trubridge.
- Iluminación de refuerzo sobre la barra y en espacio de trabajo posterior a ella. Luminarios empotrable de 140x140mm modelo Reflex profesional fijos de luz cálida. Se eliminarán 2 de los módulos del falso techo de rejilla para empotrar esta luminaria (ver sección).



FALSOS TECHOS

Falso techo superior continuo de REJILLA de aluminio, modelo rejilla 50E de Hunter Douglas. Color blanco. El espacio que queda entre los perfiles es de 50mm pero pueden eliminarse algunos fácilmente proporcionando aperturas mayores.



Falso techo de PLACAS de 120x120mm de fibra mineral tratada acústicamente de la casa Armstrong. Se combinan con una placas de madera de pino de 60x60mm de dimensión. Su altura desciende con respecto al falso techo de rejilla para crear un ambiente más íntimo en la zona de las mesas.



Falso techo LINEAL METÁLICO, con plancha de 30cm de ancho que alcanzan los 6m de largo. Los luminarios se integran perfectamente con las planchas (60x60cm). Techo de muy fácil registro por tratarse de un espacio que necesita de muchos instaladores.



INSTALACIONES DE INCENDIOS

- Rociador automático de extinción de incendios. Se dispone uno cada 50m² de planta aproximadamente. Dispuesto sobre una de las placas para disminuir su presencia.
- Detector de humos dispuesto sobre las placas de falso techo para disminuir su presencia. Su instalación es menos densa que la de los rociadores.

OTROS

- Altoparlantes Bosch de 100mm de diámetro para empotrar en el falso techo de rejilla eliminando uno de sus módulos.
- Cambio de coña del falso techo 50E que desciende sobre la barra para poner en valor este elemento. Se resuelve con chapa de aluminio lacada en blanco.
- Fojado de hornigón encofrado con tabillas de madera de 10cm para dejar visto por su parte interior.