


Planta de oficinas



Cóta cero

4.3.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y TELECOMUNICACIONES

Luminaria para iluminación general, reflex easy cuadrado, (144x144x11mm) de luz cálida, iGuzzini. Se escoge este modelo por su tamaño que se acopla perfectamente a la rejilla de falso techo. Esta luminaria, por su carácter focal se dispone también en los aseos sobre los lavabos.

Luminaria para iluminación general de cocina, modelo Pplan LED de 59,6x59,6cm² de superficie, luz neutral, iGuzzini. Es una luminaria de gran alcance que pretende evitar sombras sobre el plano de trabajo de los pinches y cocineros.

Luminaria lineal a partir de un perfil extrusionado de aluminio para iluminación general del restaurante IN90 de 9cm de ancho y 245cm de longitud, luz cálida, iGuzzini.

Esta misma luminaria se utiliza en el interior del ascensor dispuesta en el perímetro del mismo tras el falso techo proporcionando una luz rasante a las paredes del ascensor. Los tamaños utilizados son cuatro luminarias de 98,5cm y dos de 128,5cm por ascensor. Dado que su cuerpo queda poco en ambos casos, se escoge el acabado tipo, anodizado gris.


Luz puntual suspendida sobre los mostradores de recepción y mesas de reunión (en administración y en las plantas de oficinas), módulo OFX de 18cm de ancho, luz cálida, iGuzzini. Permite iluminar correctamente la zona de interés operativo (VDI) con una precisa emisión directa, gracias a su óptica darklight de iluminación controlada.

Luz puntual sobre las mesas del restaurante, modelo Le Péroquet de diámetro 8,9cm color gris y luz cálida. Es un proyector orientable suspendido realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. El enfoque se garantiza mediante bloques mecánicos con tornillo, escalas graduadas y dispositivos de fijación. Su multifuncionalidad hace de esta luminaria la más adecuada para disponer sobre las mesas de un restaurante ya que en caso de cambio de mobiliario o incluso de uso del propio local, podría adaptarse sin problemas a los nuevos necesidades lumínicas.

Para aumentar su flexibilidad se disponen en rales Dali de la casa Guzzini consiguiendo el libre desplazamiento de la luminaria. Estos son también de aluminio extrusionado y de sección 3x0,85mm² acoplándose al espacio entre las lamas de falso techo lineal de madera.



Mesas de trabajo electrificadas e iluminadas de la casa a-cinco serie Modid X175.



Coordinación de techo de cafetería, hall y oficinas.

