




MEMORIA GRÁFICA





















































ALZADO 1/5





SECCIÓN 1/5




PLANTA 1/5



ALZADO 1/20



SECCIÓN 1/20



PLANTA 1/20

CUBIERTA

1. Forjado de hormigón armado: losa unidireccional aligerada in situ.
2. Capa de hormigón celular para formación de pendientes.
3. Impermeabilización: láminas EEPM + geotextil).
4. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido.
5. Capa de protección geotextil.
6. Capa de protección de grava blanca de canto rodado.
7. Remate de chapa de acero galvanizado.

PROTECCIÓN EXTERIOR


8. Chapa de aluminio grecada y perforada $e=1\text{mm}$.
9. Subestructura formada por angulares de acero galvanizado.
10. Platabanda $e=6\text{mm}$ de acero para protección de forjado con perfiles de anclaje.
11. Tubular de sujeción de panel metálico soldado a placa de anclaje.

TERRAZA






12. Mortero de nivelación.
13. Impermeabilización.
14. Mortero de agarre.
15. Perfil en T para apoyo de rejilla.
16. Pasarela de mantenimiento tipo tramex PR.
17. Montante pletina acero inoxidable $e=10\text{mm}$.
18. Falso techo registrable, platabanda de acero $e=6\text{mm}$ atornillada a perfiles de anclaje con tornillo Allen avellanado.

INTERIOR



19. Muro cortina de aluminio lacado gris sombra, sistema contrachapa continua Technal en parrilla tradicional.
20. Falso techo metálico Luxalon CCA lacado en blanco con subestructura lacada en negro.
21. Perfil para sujeción de rejilla.
22. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado.
23. Pavimento de microcemento Silver S-R de Ston-Ker 43,5x65,9cm.
24. Pavimento de mármol negro Marquina 60x60cm, de l'Antic Colonial (Porcelanosa).




DETALLE FACHADA



SECCIÓN 1/20



ALZADO 1/20




PLANTA 1/20

- CUBIERTA**
1. Forjado de hormigón armado: losa aligerada in situ.
 2. Capa de hormigón celular para formación de pendientes.
 3. Impermeabilización: láminas EEPM + geotextil).
 4. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido.
 5. Capa de protección geotextil.
 6. Capa de gravas de río.
 7. Capa de terreno vegetal.
 8. Remate de chapa de acero galvanizado.


- TERRAZA**
9. Platabanda e=6mm de acero para protección de forjado y falso techo exterior registrable atornillada a perfiles de anclaje.
 10. Barandilla doble vidrio de seguridad 10+10 con canto pulido.
 11. Pinza de sujeción con neopreno.
 12. Mortero de nivelación.
 13. Impermeabilización.
 14. Mortero de agarre.
 15. Pavimento de listones de madera de IPE sobre rastreles de madera de pino tratada.

- INTERIOR**
16. Muro cortina de aluminio lacado gris sombra, sistema contrachapa continua Technal en parrilla tradicional.
 17. Pilar de hormigón revestido con paneles de aluminio e=1cm lacado en blanco sobre perfiles de anclaje.
 18. Falso techo metálico Luxalon 300 CL. Soporte lacado en blanco con subestructura lacada en negro.
 19. Perfil de sujeción de rejilla.
 20. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado.
 21. Pavimento de mármol negro Marquina 60x60cm, de l'Antic Colonial (Porcelanosa).
 22. Pavimento autonivelante cementoso e=3cm con acabado de pintura epoxi color gris sin junta.
 23. Mortero de nivelación.
 24. Pavimento de losetas de granito para exteriores.




SECCIÓN 1/10

DETALLE FACHADA





CUBIERTA 1. Cubierta vegetal. 2. Forjado losa unidireccional aligerada 55 cm **PROTECCIÓN EXTERIOR** 3. Muro cortina de aluminio lacado gris sombra, sistema contrachapa continua Technal en parrilla tradicional. **FALSO TECHO INTERIOR** 4. Falso techo metálico Luxalon 300 CL Soporte lacado en blanco con subestructura lacada en negro. 5. Falso techo de madera de cambara lineal sistema grid de Hunter Douglas. 6. Falso techo de madera de cambara lineal sistema abierto de Hunter Douglas. **PAVIMENTO EXTERIOR** 6. Pavimento de losetas de granito para exteriores. **PAVIMENTO INTERIOR** 7. Pavimento de mármol negro Marquina dimensiones 60x60cm de l'Antic Colonial (Porcelanosa). 9. Pavimento autonivelante cementoso e=30mm con acabado de pintura epoxi gris sin junta. **REVESTIMIENTO INTERIOR** 10. Revestimiento porcelanosa Ston-KerPerfil Arizona Arena 45x90. 11. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta. 12. Barandilla formada por chapa de acero negro e=6mm. 12. Panelado con tarima de madera IPE e=22mm con acanaladuras sobre rastreles de pino de ancho fijo de 15 cm en salón de actos y ancho variables en núcleos de comunicación.

DESARROLLO PORMENORIZADO sección - esc. 1/50



FACHADA / PROTECCIÓN EXTERIOR 1. Muro cortina de aluminio lacado gris sombra, sistema contrachapa continua Technal en parrilla tradicional. 2. Muro de hormigón blanco visto con encofrado de entablillado de madera dispuesto en posición horizontal. 3. Barandilla doble vidrio de seguridad 10+10 con canto pulido. **PAVIMENTO EXTERIOR** 4. Pavimento de listones de madera de IPE sobre rastreles de madera de pino tratada. **PAVIMENTO INTERIOR** 5. Pavimento de mármol Negro Marquina de dimensiones 60x60 cm de l'Antic Colonial (Porcelanosa). 6. Pavimento autonivelante cementoso (e=30mm) con acabado de pintura epoxi color gris sin junta. 7. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado. **REVESTIMIENTO INTERIOR** 8. Revestimiento porcelanosa Ston-KerPerfil Arizona Arena 45x90. 9. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta. 10. Barandilla formada por chapa de acero negro e=6mm. 11. Panelado con tarima de madera IPE e=22mm con acanaladuras sobre rastreles de pino.





Falso techo de madera lineal de cambara, sistema abierto de Hunter Douglas. Anchura de lamas de 70mm con separación de 20mm



Falso techo formado por bandejas microperforadas de aluminio lacado en blanco, Luxalon 300L Soporte, de Hunter Douglas, con una separación entre bandejas de 20cm e instalaciones ocultas pintadas en negro.



Falso techo desmontable, plancha de acero e=6mm atomillada a perfiles de anclaje con tornillo Allen avellanado



Luz colgada Starpoint pedant downlight de Erco



Luz empotrada Panarc downlight de Erco



Tubo fluorescente en estructura luminosa de Erco light-Scout, oculto en el salón de actos



Difusor lineal VSD35 de Trox lacado en negro



Detector de humos



Rociador de techo negro