




SECCIÓN



PLANTA



SECCIÓN



PLANTA

DETALLE FACHADA AULAS A SUR (esc. 1/20)

- CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE**

  1. Cubierta invertida con sistema Intemper TF ecológico.
  2. Plantas tapizantes.
  3. Capa de sustrato ecológico especial (10 cm.)
  4. Lasa filtrón.
  5. Membrana impermeabilizante formada con lámina RHENOFOL CC, resistente a las raíces.
  6. Capa antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER.
  7. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35x5 cm. con interje 100 cm.

**FACHADA - APLICADO DE PANEL TRESPA**

  8. Albardilla de chapa plegada de zinc.
  9. Vierendeaguas de chapa de aluminio plegada.
11. Aplacado de paneles ligeros tipo Trespa Melseon con acabado Aluminium Grey e = 13 mm, sujeta con subestructura de aluminio con fijación acuta + aislante térmico (poliuretano proyectado).
  12. Pieza de cueque de paneles ligeros mediante abrazadera a subestructura de aluminio, con elastómero antivibración.
  13. Ménsula de sustentación de montante de aluminio.
  14. Montante vertical de aluminio 50x40x3 c/100cm.
  16. Perfil tubular anclado a forjado para sustentar el montante vertical de aluminio y la pletina metálica.
  17. Pletina metálica de acero anclada a forjado para sustentar cerramiento de fábrica de ladrillo hueco.
18. Carpintería fija de aluminio sistema MX de contralapa continua de Technol.
  19. Perfil tubular fijado mecánicamente a forjado.
  20. Pieza de anclaje en forma de T, embutida en la lana a lo largo de esta.
  21. Pieza de anclaje en forma de U, soldada a la pieza en T y fijada mecánicamente al perfil tubular.
  22. Lama de madera fija.

**FALSO TECHO - LINEAL METALICO**

  23. Falso techo metálico modelo Luxalon, con paneles múltiples 308, 808 y 1308.
  24. Perfil de soporte para clipaje de falso techo.
  25. Tirante para soporte de falso techo.
  26. Placa de yeso laminado.
  27. Estor enrollable motorizado.
- ACABADO INTERIOR**

  1. Pavimento de parket de madera de balondo machihembrada.
  2. Mortero autonivelante.
  3. Cama de arena de río compactada.

**ACABADO EXTERIOR**

  4. Baldosa de hormigón para exteriores.
  5. Plaf. Soporte de solado exterior.
  6. Lámina impermeabilizante.
  7. Hormigón para formación de pendientes.
  8. Forjado de planta sótano, bidireccional reticular de hormigón armado con castones recuperables, e = 35x5 cm. con interje 90 cm.

DETALLE FACHADA CAFETERÍA - RESTAURANTE (esc. 1/50)



DETALLE FACHADA AUDITORIO (esc. 1/20)

- CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE**

  1. Lasa filtrón.
  2. Membrana impermeabilizante formada con lámina RHENOFOL CC.
  3. Capa antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER.
  4. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35x5 cm con interje 100 cm.

**FACHADA - APLICADO DE ACERO CORTEN**

  5. Albardilla de chapa plegada de zinc.
  6. Muro de hormigón e = 30 cm.
7. Aplacado de paneles ligeros microporados de acero corten, modelo Screepanel de la casa Hunter Douglas, de e = 1mm. Perforación de 30mm. Sistema de montaje con cantería sobre subestructura de aluminio anclada a frente de forjado.
  8. Pieza de cueque de paneles de acero corten a subestructura de aluminio, con elastómero antivibración.
  9. Montante vertical de aluminio 50x40x3 c/100cm.
  10. Aislamiento térmico de lana de roca.
  11. Ménsula de sustentación de montante de aluminio.
  12. Pletina metálica de acero anclada a forjado para sustentar cerramiento de fábrica de ladrillo hueco.
12. Carpintería fija de aluminio sistema MX de contralapa continua de Technol.
  13. Vierendeaguas de chapa de aluminio plegada.

**FALSO TECHO - LINEAL DE MADERA**


  14. Dowlright Quíntessence redondo ERCO.
  15. Falso techo de madera lineal modelo Grid, con perfilera oculta.
  16. Perfil de soporte para clipaje de falso techo.
  17. Tirante para soporte de falso techo.

**ACABADO INTERIOR**


  18. Paneado de madera de cerezo colgado con sistema de fijación oculta (de la casa Parklex).
19. Rodapie mediante oscuro con pletina metálica.
  20. Pavimento de parket de madera de balondo machihembrada.
  21. Mortero autonivelante.
  22. Cama de arena de río compactada.

**ACABADO EXTERIOR**

  23. Lámina impermeabilizante.
  24. Baldosa de hormigón para exteriores.
  25. Mortero de agero.
  26. Solera de hormigón e = 15 cm.
  27. Relleno de grava drenante.



SECCIÓN



PLANTA

DETALLE FACHADA CAFETERÍA - RESTAURANTE (esc. 1/20)

- CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE**

  1. Cubierta invertida con sistema Intemper TF ecológico.
  2. Plantas tapizantes.
  3. Capa de sustrato ecológico especial (10 cm.)
  4. Lasa filtrón.
  5. Membrana impermeabilizante formada con lámina RHENOFOL CC, resistente a las raíces.
  6. Capa antipunzonante de fieltro sintético FELTEMPER.
  7. Forjado unidireccional de nervios in situ e = 35x5 cm. con interje 100 cm.

**FACHADA - APLICADO DE PANEL TRESPA**

  8. Albardilla de chapa plegada de zinc.
  9. Vierendeaguas de chapa de aluminio plegada.
10. Aplacado de paneles ligeros tipo Trespa Melseon con acabado Aluminium Grey e = 13 mm, sujeta con subestructura de aluminio con fijación oculta + aislante térmico (poliuretano proyectado).
  11. Pieza de cueque de paneles ligeros mediante abrazadera a subestructura de aluminio, con elastómero antivibración.
  12. Ménsula de sustentación de montante de aluminio.
  13. Montante vertical de aluminio 50x40x3 c/100cm.
  14. Aislamiento térmico de lana de roca.
  15. Perfil tubular anclado a forjado para sustentar el montante vertical de aluminio y la pletina metálica.
  16. Pletina metálica de acero anclada a forjado para sustentar cerramiento de fábrica de ladrillo hueco.
17. Placa de acero fijada mediante tornillería a forjado a pletina y atornillada a la placa de lana.
  18. Placa de acero para fijación de la lana.
  19. Lama de madera orientable de gran tamaño.
  20. Carpintería fija de aluminio sistema MX de contralapa continua de Technol.

**FALSO TECHO - LINEAL DE MADERA**

  21. Falso techo de madera lineal modelo Grid, con perfilera oculta.
  22. Perfil de soporte para clipaje de falso techo.
  23. Tirante para soporte de falso techo.

**ACABADO INTERIOR**

  24. Paneado de madera de cerezo colgado con sistema de fijación oculta (de la casa Parklex).
25. Rodapie mediante oscuro con pletina metálica.
  26. Pavimento de parket de madera de balondo machihembrada.
  27. Mortero autonivelante.
  28. Cama de arena de río compactada.

**ACABADO EXTERIOR**

  29. Lámina impermeabilizante.
  30. Baldosa de hormigón para exteriores.
  31. Mortero de agero.
  32. Solera de hormigón e = 15 cm.
  33. Relleno de grava drenante.