

Según la normativa DB-SUA, todos los accesos al edificio están en cota 0, sin ningún desnivel, por lo que no supone ningún obstáculo para personas de movilidad reducida. También todos los recorridos hasta cualquier ascensor están libres de obstáculos, y cumplen con la normativa vigente.


Los ascensores tienen una anchura mayor que la mínima indicada (80cm), y disponen de puertas automáticas. Todas las circulaciones y pasillos tienen un ancho mínimo de 2 metros, y tras el paso de cada puerta se puede inscribir un círculo de 1,2 metros de diámetro libre de obstáculos.

Existen diversos baños especialmente diseñados para minusválidos, donde se puede inscribir un círculo de 1,5 metros de diámetro libre de obstáculos en el interior del baño, lo cual permite el giro de la silla de ruedas de 360 grados sin ningún impedimento.

En el parking se ha previsto la disposición de plazas de aparcamiento para minusválidos. Una cada 50 plazas según la normativa. Se han ubicado cercanas a los núcleos de comunicación vertical.

 Entrada accesible al edificio sin desnivel

 Respeto de círculos de diámetro 1,2 metros libres de obstáculos al pasar una puerta

 Respeto de círculos de diámetro 1,5 metros libres de obstáculos en los baños, con espacio mínimo de 80 cm a cada lado del inodoro.

 Recorridos accesibles y libres de obstáculos desde el acceso hasta los núcleos de comunicación vertical.