




- D4
- 1 - Hueco de postesado hormigonado a posterior.
 - 2 - Cono de tesado.
 - 3 - Tendón de acero postesado.
 - 4 - Zuncho perimetral.
 - 5 - Armadura pasiva diámetro 16.
 - 6 - Perfil metálico de acero.
 - 7 - Taco de madera reutilizado del antiguo pavimento de la factoría.
 - 8 - Capa de arena.
 - 9 - Poliestileno expandido.
 - 10 - Perfil metálico con sección en U.
 - 10 - Taco de madera ajustable.
 - 11 - Pletina rigidizadora.
 - 12 - Listón de madera de pino con sección trapezoidal.
 - 13 - Mortero de acumulación de calor, e 10 mm.
 - 14 - armadura de retracción.



- D5 D6
- 1 - Perfil omega metálico.
 - 2 - Aislamiento acústico e 12 cm.
 - 3 - Placa de yeso laminado con aislamiento térmico.
 - 4 - Material absorbente.
 - 5 - Armadura de retracción.
 - 6 - Mortero de acumulación de calor e 10cm.
 - 7 - Perfil metálico tubular 10x10.
 - 8 - Listón de madera 3 x 4 cm.
 - 9 - Perna autoregurable.
 - 10 - Perfil UPN 120.
 - 11 - Tramex metálico.
 - 12 - Perfiles principales A 22G15.
 - 13 - Acabado de placa simple de madera.
 - 14 - Perfil metálico tubular de 20 x 10 cm.



SECCIÓN CONSTRUCTIVA