

- Recintos indicados en plano
- BN** Unidad interior: climatizadora (falso techo zonas húmedas)
 - Montantes de refrigeración
 - Difusor lineal en falso techo (impulsión)
 - Receptor lineal en suelo técnico
 - Ventilación mecánica
 - Bajantes saneamiento
 - Bajantes pluviales
 - Shunt pluviales y saneamiento
 - ⚡ Fontanería

Falso techo de madera lineal Hunter Douglas.
Sistema abierto L= 63 mm (Zonas comunes)



Falso techo acústico de bandejas de madera con
microperforaciones Hunter Douglas (Salón de actos)




Falso techo de bandejas de madera Prestige Hunter Douglas.
Fijaciones ocultas (Núcleos)



Falso techo pladur e= 6 mm (Zonas de trabajo)



- Origen de la evacuación
- Recorrido de la evacuación
- BIE 25 mm
- Pulsador de alarma
- ⊗ Extintor portátil 21A-113B
- ⊗ Rociador de techo
- ⊗ Luz de emergencia
- ⊗ Indicador salida + luz de emergencia
- ⊗ Salida de planta
- Acceso bomberos
- ⊕ Hidrante exterior
- ▼ Salida de emergencia.
- Detector de humo
- ⊗ Extintor empotrado



Técnica regulable. Color negro. (Iguzzini)
Luminaria colocada en rail a tensión de red.



Óptica SD (Iguzzini)
Lámpara fluorescente empotrable

