



Cotas en cm

Geometria



tram 11
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	51	5.77	561	294.22	0.62	181.40
2	16	24	14.86	1486	356.64	1.58	562.89
3	16	76	5.74	559	436.39	1.58	688.77
4	16	24	14.86	1486	356.64	1.58	562.89
5	16	2	14.86	1486	29.72	1.58	46.91
6	16	61	3.46	330	211.18	1.58	333.31
7	16	15	14.86	1486	222.90	1.58	351.81
8	20	76	3.18	318	241.68	2.47	596.02
9	16	11	14.86	1486	163.46	1.58	257.99
10	10	51	1.31	76	66.90	0.62	41.25
11	16	76	1.61	131	122.36	1.58	193.12
12	16	75	2.56	226	192.00	1.58	303.04
ø10					361.12	0.62	222.65
ø16					2091.29	1.58	3300.73
ø20					241.68	2.47	596.02
B 500 S, Ys=1.15						Pes total	4119.40
						Pes total amb minves (10.00%)	4531.34

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 20	NOMBRE: Sección muro. Tramo 11		ESCALA: S/E	