



Geometria



tram 8
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-30, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIb
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
Escala: 1:100

Mur
Armadura



Mur							
POSICIÓ	Ø mm	NRE. PECES	LONGITUD m	FORMA L=cm	LONGITUD TOTAL m	PES kg/m	PES kp
1	10	51	6.52	636	332.55	0.62	205.03
2	16	27	14.86	1486	401.22	1.58	633.25
3	16	76	6.49	634	493.39	1.58	778.73
4	16	27	14.86	1486	401.22	1.58	633.25
5	16	2	14.86	1486	29.72	1.58	46.91
6	12	150	4.75	460	713.10	0.89	633.12
7	12	47	14.86	1486	698.42	0.89	620.08
8	25	61	4.48	448	273.28	3.85	1053.06
9	12	38	14.86	1486	564.68	0.89	501.34
10	10	51	1.72	117	87.71	0.62	54.08
11	16	76	2.02	172	153.37	1.58	242.06
12	16	75	3.67	337	275.10	1.58	434.20
Ø10					420.26	0.62	259.11
Ø12					1976.20	0.89	1754.54
Ø16					1754.02	1.58	2768.40
Ø25					273.28	3.85	1053.06
B 500 S, Ys=1.15					Pes total		5835.11
					Pes total amb minves (10.00%)		6418.62

PROYECTO: Aparcamiento anexo a la CV-122 (p.k. 1+300, margen izquierdo) en el t.m. de Todolella.	AUTOR: Víctor Antonio Milián Sorribes		FECHA: 06/06/2016		FIRMA:
	Nº PLANO: 29	NOMBRE: Sección muro. Tramo 8		ESCALA: S/E	