



- leyenda**
1. acabado cubierta no transitable de grava
  2. lámina separadora
  3. lámina impermeabilizante
  4. hormigón ligero para la formación de pendientes
  5. forjado de hormigón HA-50 y armaduras de B-500
  6. varías y tendones cables trenzados de acero
  7. falso techo metálico registrable
  8. anclajes y subestructura regulable del falso techo
  9. anclaje superior montantes muro cortina
  10. montante de aluminio de muro cortina
  11. hoja exterior muro cortina ventilado, paneles de vidrio pegado a subestructura mediante siliconas estructurales

12. panel de aislamiento térmico rígido
  13. falso techo acústico de cartón yeso
  14. hoja interior muro cortina ventilado, paneles de vidrio anclado mediante capriñatas de aluminio a subestructura
  15. dintel del hueco de ventana
  16. sistema de cortina de lamas metálicas
  17. ventana abatible de eje horizontal con flección tipo compás
  18. sistema de expulsión de aire acondicionado
  19. anclaje intermedio subestructura muro cortina
  20. puerta de marco de aluminio y paños de vidrio
  21. pavimento elevado registrable
  22. muro de hormigón armado
- Clase de vidrios:
- C.T. paneles de cerramiento transparente.
- Formado por vidrio con control solar tipo Saint Gobain PARSOL 6/12/6 transparente, con propiedades reflectantes pero no coloreado.
- C.O. paneles de cerramiento transparente.
- Formado por vidrio con control solar tipo Saint Gobain PARSOL 6/12/6 azul con propiedades reflectantes pero además coloreado.