


CUADRO DE MATERIALES					
HORMIGÓN					
Elemento	Tipo	coef. parcial de seguridad	Resistencia de cálculo		
Estructural					
Cimentación	HA-25/B/15/lla	1,5	16,7 N/m <sup>2</sup>		
Estructura	HA-30/B/15/I	1,5	20 N/m <sup>2</sup>		
ACERO					
Elemento Estructural	Tipo	coef. parcial de seguridad	Resistencia de cálculo		
Cimentación	B-500S	1,15	434,78 N/m <sup>2</sup>		
Pilares	B-500S	1,15	434,78 N/m <sup>2</sup>		
Vigas y Forjados	B-500S	1,15	434,78 N/m <sup>2</sup>		
Cercha	S275JR	1,15	239,13 N/m <sup>2</sup>		



CUADRO DE ACCIONES			
ACCIÓN	MAGNITUD	kN/m <sup>2</sup>	
Pesos Propios	Forjado		2,5
	Pavimento		0,8
	Falso Techo		0,3
	Cerramientos	(kN/m)	10,58
	Tabiquería Interior		1
Cargas Muertas	C1: Zona con mesas y sillas		3
	C2: Zona con asientos fijos		4
	C3: Zona sin obstáculos		5
	G1: Cubierta accesible solo para conservación		1
Sobrecarga de Uso			
Nieve	Zona 5 del mapa español		0,2