OBRAS A REALIZAR EN ONDARA PARA UN
EDIFICIO DE DOS PLANTA

CIMIENTOS.

Cimientos-Muro posterior,muro medianero,pilares,y muro corral 58,40 m.l.	1168,-	Pts.
Muro fachada,reforma...50,05 m/2	1001,-	,,
Muro posterior de nueva construccion 65,65 m/2	1303,-	,,
Muro medianero corrales....64 m/2	1280,-	,,
Cornisa fachadas....13 m.l.	m130,-	,,
Medianera de tabique enlucido 76,80 m/2	615,-	,,
Pilares de piedra tosca 4	180,-	,,
Colocacion madera piso y tejado	750,-	,,
Bovedilla y enlucido.....71,85 m/2	719,-	,,
Tejado árabe 78 m/2	780,-	,,
Forjado escalera.....6,44 m/2	600,-	,,
Tabiques planta baja 94,80 m/2	759,-	,,
,, piso alto 22,05 m/2	177,-	,,
Pavimento planta baja 71,85 m/2	1294,-	,,
Cielo raso habitacion piso alto,,,,,,,9,90 m/2	149,-	,,
Enlucido exterior 245,65 m/2	1229,-	,,
Chimenea 10 m.l.	80.-	,,
Banco,hornillo y pila doble	500,-	,,
Retrete	500,-	,,
Total	13214,-	Ptas

El presupuesto ha sido realizado con arreglo a las dimensiones y disposicion del proyecto.

De utilizarse el muro posterior puede obtenerse rebaja.

Valencia a 22 Febrero 1943