

Disposicion de una vivienda en planta alta
en edificio de Burriana
Banco de Valencia

Memoria

Las obras a realizar para disponer en la planta alta del edificio una vivienda son:

Construccion de una escalera cubierta desde el ultimo rellano de la actual.

Apertura de dos huecos, destinados, uno a puerta y a ventana el otro, en la fachada recayente al patio.

Construccion de un patinillo para ventilacion del baño y del vestibulo.

Construccion de una placa de piso, previo derribo de la actual escalera central del edificio.

Apertura de tres huecos y cierre de uno en la actual caja de escalera.

Construccion del cielo raso de toda la vivienda, dejando tres metros libres.

Construccion de todos los tabiques, segun la disposicion indicada en el plano.

Construccion de las bajantes y alcantarillas para desagüe de baño, servicio y cocina

Enlucidos interiores y exteriores

Pavimentacion general con baldosa hidraulica

Pavimentacion general de la escalera con huellas y alturas de piedra artificial, disponiendo un pequeño zocalo del mismo material.

Chapado da baldosa vidriada blanca de 15 x 15 hasta la altura de 1,50 m. en baño, servicio, cocina y despensa

Colocacion de un zocalo bajo del mismo material que las baldosas de piso en todas las dependencias restantes

Colocacion de pilas y bancos de cocina y de bañera, lavav y W. V.

El Banco de Valencia instalará el alumbrado, abastecimiento de agua y desagües, las pilas y bancos de cocina, la bañera, lavabo y W.C. Asi mismo facilitará la carpinteria y ejecutará la pintura y los elementos moldeados para decoracion.

Valencia 26 Febrero 1962