IPN16 x 4112

4090.

L 100x80x120 / 10

Remache de 5/8 avellanado por la cara del dibujo

CARRERA 7-8
Pta. 10bis - IPN16

Extremo 7
L 120x80x120 / 10

Longitud 2625

CARRERA 7-8 IPN14 - Pta 11bis s/dibujo y cotas generales
" 7-6 " " 16 " 12 " " " entre ( )
" 7-6 " " 12 " 12 bis " " " " ○

Extremo 7

Extremo a determinar en el montaje

L 120x80x100 / 10 (120) (90)

Vigas armadas para apoyo de los soportes en planta 11ª. I.P.N. 16 Remachado 3/4"

Viga (8) planta 11ª cotas generales } 1 pieza para cada marca
" (7) " " "
" (6) " " "

1302 (1280) (1210)
616 (670) (550)
686 (610) (660)

Planta superior

Planta inferior

Tor. de 3/4 x 70

Tor. de 3/4 x 50

L 70x70x9

Remache de 5/8 avellanado por la cara posterior del dibujo

CARRERA 6-8
Pta. 10bis - IPN16

Longitud 3325

Extremo 6
L 120x80x120 / 10

Extremo a determinar en el montaje
L 120x80x120 / 10

3560.

Remachar de 3/8
Tor. de 3/8 x 45

Longitud 2315

CARRERA 8-7 IPN14 - Pta 11bis s/dibujo y cotas generales
" 8-7 " " 16 " 12 " y cotas entre ( ) ○
" 8-7 " " 12 " 12bis " " " " ○

Extremo 8

Extremo a determinar en el montaje

Remaches de 5/8 avellanado por la cara posterior del dibujo

L 120x80x100 / 10 (120) (90)

L 130x50x100 / 10 (120) (90)

Viga armada para apoya del soporte 8 en planta 10ª. I.P.N.º 16

Remachar de 3/4

Planta superior

Planta inferior

Tor 3/4 x 60

I 34

Tor 3/4 x 70

Extremo a determinar en el montaje

Remachar de 3/8
Tornillos de 3/8 x 45

Longitud 2545

CARRERA 6-8 IPN14 - Pta 11bis s/dibujo y cotas generales
" 6-8 " " 16 " 12 " " " " entre ( )
" 6-8 " " 12 " 12bis " " " " ○

Extremo 6

Extremo a determinar en el montaje

L 120x80x100 / 10 (120) (90)

C.S.M. SAGUNTO TALLERES	CLIENTE Dn. Miguel Gil OBJETO - Entramado para edificio en la P. de Cojeros DESIGNACION - Carreras de Cupula
DIBUJADO M. Gaias M. Bernabéu	Escala 1:5
REVISADO	FECHA 15-10-31
VISTO-BUENO	CARPETA CAJON
Conforme el Cliente	Archivado en armario