

Escuelas de las Hermanas de
La Doctrina Cristiana
AMPLIACION
Mislata (Valencia)

Memoria

Las Hermanas de la Doctrina Cristiana, han encargado al Arquitecto que suscriba las obras de reforma de la parte de su propiedad que recayendo a la plaza del Caudillo, completan el grupo escolar ya ejecutado. La reforma o ampliacion, consiste en elevar cuatro plantas a la misma alineacion actual, disponiendose en la primera un vestibulo de acceso, dos salas de visitas, un pasaje de comunicacion y un patio posterior. En las tres restantes plantas se disponen dos clases en cada una de ellas y una capilla en la primera, una sala de profesores en la segunda y un laboratorio de Fisica en la tercera y como se ha dicho se dispone un patio posterior. En los planos adjuntos de fachada y seccion se indican los huecos que se han de abrir y la composicion general de la fachada a la calle y de la fachada lateral.

Construccion:-

Los cimientos seran de hormigon de cemento portland. Los pilares de fabrica de hormigon armado con redondos y secciones que se indicaran. Las jácenas seran de perfiles laminados doble T ala ancha. Los pisos y tambien la cubierta seran placas armadas aligeradas con viguetas prefabricadas, vobedillas de ceramica y relleno de senos y enrase de hormigon. En cubierta se construira la terraza a la catalana sobre la placa armada, se extendera una capa impermeable de huemeda y se sentara sobre ella la baldosa de barro cocido con mortero mixto, dejandose juntas de dilatacion y construyendose albardilla en todo su perimetro. La realizacion de las distintas dependencias sera con ladrillo unidos con mortero de yeso o de cemento portland. Los muros seran de fabrica de ladrillo con mortero de cemento portland, de 20 cm. de espesor el de fachada y formado por dos de 1/2 ladrillo y camara de aire. Los medianeros seran de 20 cm. esto es de 1/2 ladrillo, camara y tabique. La carpinteria metalica del mismo dibujo que la actual del grupo escolar ya existente, pero sus detalles y dimensiones definitivas seran dadas durante la ejecucion de las obras. La carpinteria interior de madera y de los detalles y dimensiones que se daran durante las obras. El pavimento de todas las plantas de baldosa hidraulica de 30 x 30 y del dibujo que se dira. Los enlucidos del interior de yeso y los del exterior de mortero de cemento portland. Los detalles de pintura, decoracion, cerrajeria y obras de acabado seran facilitados durante la ejecucion de las obras.

Valencia, Noviembre 1965
El Arquitecto