Construccion de una cubierta en el patio de la planta baja del edificio nº 24 de la Gran Vía del marqués de Turia
Valencia

Memoria

Idea general.-

Consiste la reforma en construir una cubierta a tres aguas en las dos caras laterales y en la posterior del patio existente al fondo de la planta baja.

Se construyen dos pilares que en union de los muros del perimetro sirven para soportar la cubierta de la que solamente se cierra una porcion lateral derecha enfrando, destinada a almacen.

Se conservan los mismos huecos de luz y ventilacion que tiene la parte construida actualmente, pudiendo ampliar se su numero si necesario fuere por ser la nueva cubierta mas baja que el actual techo de la planta baja.

Construccion.-

Los cimientos serán de hormigón de cemento portland, dosificado con una parte de cemento, por tres de arena y seis de grava.

Los pilares se ejecutaran con fabrica de ladrillo sentado con mortero de cemento portland, dosificado con una parte de cemento por tres de arena.

La cubierta será plana sobre tabicado de ladrillo soportado por entramado de madera.

Los tabiques serán de ladrillo macizo de cinco centimetros de espesor, sentado con yeso.

Los enlucido interiores se ejecutaran con yes o y los exteriores con material hidraulico.

El pavimento será de hormigón continuo sobre pretraplen.

Las obras de terminacion serán resuelta durante la ejecucion de los trabajos.

Valencia Mayo de 1952
El Arquitecto