

ANTECEDENTES.- Habiendo sido designado por el Sindicato de Construcción, Madera y Decoración, para proyectar y dirigir la construcción de un refugio en el corral posterior de la casa nº 7 de la calle de Sagunto para Francisco Farinós, ha sido resuelto el problema por el Arquitecto que suscribe como se expresa en esta Memoria y en el adjunto plano.

SOLUCIÓN ADOPTADA.- El refugio es de tipo subterráneo con dos escaleras de acceso construyéndose la placa de pavimento de hormigón, los muros de fábrica mixta de ladrillo y hormigón y la cubierta se constituye con un macizo de hormigón armado con su cara inferior abovedada para facilitar la construcción.

CAPACIDAD.- Las dimensiones de todos los elementos se expresan acotadas en el plano correspondiente y de ellas resulta una capacidad máxima de treinta personas.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.- Se realizará la primera mediante fluido eléctrico teniendo otra supletoria de aceite.

La segunda dada la pequeña capacidad del local basta con las escaleras de acceso, pero se ampliará con varias chimeneas.

SEGURIDAD.- El Arquitecto que suscribe estima el proyectado refugio capaz de resistir los efectos de ametrallamiento y bombas de pequeño calibre.

Valencia 20 de Julio de 1938

El Arquitecto,